

# LUKOIL GEYSER ST

**Υψηλής ποιότητας υδραυλικό υγρό για εφαρμογές βαρέως τύπου**

## ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Bosch Rexroth RD90220  
Eaton Brochure 03-401-2010  
GM LS-2  
JCMAS HK  
MAG IAS P-68/69/70  
Parker Denison HF-0  
SAE MS1004  
PALFINGER  
Eickhoff

## ΠΛΗΡΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

DIN 51524-HLP  
ISO 6743-HM  
US Steel 127/136  
VDMA 24318-HLP  
ZF TE-ML 07H

Failure load level DIN ISO 14635-1 A/8,3/90-M:>10

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Τα λιπαντικά **LUKOIL GEYSER ST series** επιδεικνύουν καλή συμπεριφορά θερμοκρασίας-ιξώδους, εξαιρετική σταθερότητα γήρανσης και προστασία διάβρωσης. Ειδικά πρόσθετα υψηλής πίεσης και προστασίας από την φθορά, εγγυώνται μεγάλη διάρκεια ζωής του μηχανήματος..

**LUKOIL GEYSER ST series** συνδυάζουν χαμηλή τάση αφρισμού,πολύ γρήγορη παραλαβή αέρα και διαχωρισμό νερού. Είναι συμβατά με όλους τους τύπους ελαστομερών που χρησιμοποιούνται συνήθως.

## ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ειδικά στα υδραυλικά συστήματα υδροστατικής και υδροδυναμικής χαμηλής, μέσης και υψηλής απόδοσης σύμφωνα με τις συστάσεις των κατασκευαστών. Η σειρά LUKOIL GEYSER ST μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε γρανάζια ή για λίπανση κυλίνδρων και κυλίνδρων.

Ελέγξτε τη σύσταση του ιξώδους στο εγχειρίδιο του ιδιοκτήτη.

Για ευρύτερες σειρές θερμοκρασιών συστήνουμε **LUKOIL GEYSER M series**.

## ΤΥΠΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

| PROPERTY        | Units              | Test methods | LUKOIL GEYSER ST |      |      |      |      |      |
|-----------------|--------------------|--------------|------------------|------|------|------|------|------|
|                 |                    |              | 10               | 22   | 32   | 46   | 68   | 100  |
| density/15°C    | kg/m <sup>3</sup>  | DIN 51757    | 860              | 864  | 874  | 878  | 881  | 887  |
| flash point COC | °C                 | ISO 2592     | >160             | >210 | >220 | >230 | >235 | >255 |
| viscosity class | ---                | ISO VG       | 10               | 22   | 32   | 46   | 68   | 100  |
| Viscosity/40°C  | mm <sup>2</sup> /s | DIN 51562/T1 | 10               | 22   | 32   | 46   | 68   | 100  |
| Viscosity/100°C | mm <sup>2</sup> /s | DIN 51562/T1 | 2,8              | 4,3  | 5,5  | 6,7  | 9,0  | 11,0 |
| Viscosity index | --                 | DIN ISO2909  | >95              | >95  | >95  | >95  | >90  | >90  |
| Pourpoint       | °C                 | DIN ISO 3016 | <-39             | <-33 | <-27 | <-27 | <-27 | <-18 |

πληροφορίες που παρέχονται στα τυπικά δεδομένα δεν αποτελούν προδιαγραφή, αλλά αποτελούν ένδειξη που βασίζεται στην τρέχουσα παραγωγή και μπορούν να επηρεαστούν από επιτρεπόμενες ανοχές παραγωγής. Το δικαίωμα τροποποίησης επιφυλάσσεται από την εταιρεία ООО "LLK-Internationalces.