

LUKOIL MOTO 4T SYNTH

πλήρως συνθετικό λάδι κινητήρα υψηλών επιδόσεων για 4τροχα μοτοποδήλατα

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

ΠΛΗΡΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

API SG
 JASO MA 2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

LUKOIL MOTO 4T SYNTH είναι πλήρως συνθετικό λιπαντικό κινητήρα υψηλής απόδοσης για μοτοσικλέτες τετράχρονου κινητήρα. Κατάλληλο για κινητήρα, κιβώτιο ταχυτήτων και υδραυλικούς συμπλέκτες, ακόμα και κάτω από ακραίες συνθήκες.

LUKOIL MOTO 4T SYNTH προσφέρει τέλεια λίπανση ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες με πλήρες γκάτζι αυξάνει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα και του κιβωτίου ταχυτήτων.

LUKOIL MOTO 4T SYNTH η εξαιρετική σταθερότητα της μεμβράνης λαδιού στις υψηλότερες στροφές κινητήρα παρέχει την υψηλότερη απόδοση κινητήρα και τη χαμηλότερη φθορά.

LUKOIL MOTO 4T SYNTH οι ξεχωριστές ιδιότητες κατά της σκουριάς και αντιδιαβρωτικής προστασίας προστατεύουν τον κινητήρα και το κιβώτιο ταχυτήτων.

LUKOIL MOTO 4T SYNTH ο τέλειος συνδυασμός προσθέτων εξασφαλίζει την ακριβή λειτουργία των συμπλεγμάτων.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

LUKOIL MOTO 4T SYNTH εκπληρώνει τις ανάγκες πολλών ποδηλάτων από μικρά σκούτερ έως αγωνιστικά οχήματα καθώς και γκαραζόπορτες

ΤΥΠΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

PROPERTY	Units	Test methods	LUKOIL MOTO 4T SYNTH
Density/15°C	kg/m ³	DIN 51575	850
Flash point COC	°C	ISO 2592	243
Viscosity class	---	SAE J 300	10W-50
Viscosity/40°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	133
Viscosity/100°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	19,4
Viscosity index	---	DIN ISO 2909	167
CCS/-25°C	mPa.s	ASTM D 5293	5100
Pour point	°C	DIN ISO 3016	<-39

Οι πληροφορίες που παρέχονται στα τυπικά δεδομένα δεν αποτελούν προδιαγραφή, αλλά αποτελούν ένδειξη που βασίζεται στην τρέχουσα παραγωγή και μπορούν να επηρεαστούν από επιτρεπόμενες ανοχές παραγωγής. Το δικαίωμα τροποποίησης διατηρείται από την εταιρεία ΟΟΟ "LLK-International"