

LUKOIL VERSO 10W-30

Υψηλής ποιότητας Universal Tractor Transmission Oil (UTTO)

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Massey Ferguson M1145

ΠΛΗΡΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

API GL-4, Allison C4, Caterpillar TO-2, Massey Ferguson M1135, M1143, John Deere JDM J20C, Ford M2C 134D, M2C 86 (A&B), CNH MAT 3525 (except kinematic viscosity requirements), **New Holland NH 410B, NH 420A**

Fiat AF 87 (except kinematic viscosity requirements), **Denison UTTO HF-0, HF-1, HF-2** (только насосы), **Sperry Vickers/Eaton I-280-S & M2950S** (Mobile hydraulic systems – Brochure 694), **Sauer Sunstrand/Danfoss** Hydro Static Trans Fluid, **JCMAS HK P-041, Kubota: UDT service fill, Oliver: Type 55/ Type 5J/Q1802, White: Q-1705/1722/1766/1766B (UHTF)/1802/1826, I.H.C: B5&B6 Hydran, J.I Case/ Case International MS-1204, 1206, 1207, 1209**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

LUKOIL VERSO 10W-30 παρασκευάζεται με υψηλής ποιότητας ραφινάρισμένα ορυκτέλαια που αναμειγνύονται με προηγμένα πακέτα προσθέτων βελτιώνοντας την απόδοση του λιπαντικού.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

LUKOIL VERSO 10W-30 συνιστάται για χρήση σε κιβώτια ταχυτήτων, υδραυλικά και εμβραπτιζόμενα φρένα και άλλων βοηθητικών συστημάτων

σε τρακτέρ και εκτός δρόμου οχημάτων σε ευρύ φάσμα θερμοκρασιών.

ΠΡΟΤΕΡΗΜΑΤΑ

Υψηλες και ακραίες ιδιότητες πίεσης και προστασία κατά της φθοράς

☐ Αξιοπίστη λειτουργία των συστημάτων μετάδοσης κάτω από υψηλά φορτία και σε ευρύ φάσμα θερμοκρασιών

☐ Εξαιρετική οξειδωτική και θερμική σταθερότητα

☐ Σταθεροποιεί τις εργασίες σας και σταδιακή εμπλοκή των στοιχείων τριβής

Παρασκευάζεται σύμφωνα με **STO 79345251-022-2009** (as mod. 1-3)

ΤΥΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΟΚΙΜΩΝ

PROPERTY	Units	Test Method	LUKOIL VERSO 10W-30
Density at 15 °C	kg/m ³	ASTM D 4052	869.9
Κινεματικό ιξώδες στους 100 °C	mm ² /s	GOST 33	10.7
Δείκτης ιξώδους		GOST 25371	137
Δυναμικό ιξώδες στους -35 °C	mPa.s	GOST 1929	46,000
TBN	mg KOH/1g	GOST 11362	8.2
Flash Point, COC	°C	GOST 4333	219
Pour Point	°C	GOST 20287	-39

Οι πληροφορίες που δίνονται στα τυπικά δεδομένα δεν αποτελούν προδιαγραφές, αλλά είναι μια ένδειξη με βάση την τρέχουσα παραγωγή και μπορεί να επηρεαστούν από τις επιτρεπόμενες ανοχές παραγωγής. Το δικαίωμα να προβεί σε τροποποιήσεις ισχύει μόνο από την ΟΟΟ "LLK-International".